

AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
 TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
 Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B

To : Guénaël PRINCE
 Ingénieur Système
 Air Liquide Advanced Technologies
 2 rue de Clémencière
Att: 38360 Sassenage - France
Tel: Tel: +33 (0) 4 76 43 66 44
Fax: Fax: +33 (0) 4 76 43 60 95
Email: Email: Guenael.PRINCE-SC@airliquide.com
Web:

DATE: 13-oct-11

Your reference No. :
 Our Quotation No. : A2011RH123
 Contact person : Mr. Regis Houllier
 Tel: +33 3 22 54 83 47
 Fax: +33 3 22 54 83 29
 Email: regis.houllier@airlitech.com
 Web: www.airlitech.com

ITEM	MODEL	DESCRIPTION	Q'TY	U/PRICE (EURO)	AMOUNT (EURO)	LEAD TIME (Weeks)
1	IBF-25-ID211,6/3,2mm-S-SM-1-B01-R-M-	S1-0-KI-HL-TB-A06-A66 Itabar connexion brides diamètre interne: 211,6mm Tube et système de montage sur conduite: Inox Sonde RTD embarquée Vanne Manifold 3 voies Avec montage direct du transmetteur	1	1 741,00		5
2	267CS-A1KC6BH-V1E2M4	Transmetteur DP Multivariable Echelle: 0,5 et 10mmbars Diaphragme: Hastelloy Connexion process: 1/4 NPT femelle Connexion électrique: M20 Sortie 4-20mA Hart ATEX Flameproof	1	2786		5
<u>ALTERNATIVE:</u>						
1	RNG-24-NPT-S-N-T-A.	Débitmètre pour biogaz Racine principe de mesure : combinaison vortex / ultrason. Fluide : biogaz. plage de mesure : 69 à 4.774 Nm3/h. plage d'application : 1.500 Nm3/h. tuyauterie : Ø 200 mm. précision : ± 1 % de la valeur mesurée. signal de sortie : 4 à 20 mA (2 fils) et HART. alimentation : 24 V.DC. raccordement : 2" NPTM matériau : acier inoxydable 316L et PTFE. livraison avec : certificat d'étalonnage et compensation de température classification : ATEX, EEX,ib,IIB.T3.	1	2708	2 708,00	5
2	PR 5104BB2B	Barrière Zener pour dito (recommandée)	1	498	498,00	5
3	F014-A-HM-OT-PL-XI	Lecture digital Fluidwell locale indication : du débit actuelle, totalisation display : 7 digits de 17 mm, LCD. matériau : Aluminium résistante au UV. boîtier : pour montage murale. entrée : 4 à 20 mA du débitmètre. classification : ATEX EEx ia	1	571	571,00	5
4	DMP343-100-6000-E-3-100-100-1-000	Transmetteur de pression plage de mesure : 0 à 600 mbar matériau : RVS et FKM raccordement : G 1/2" male sortie : 4 à 20 mA classification : ATEX Ex ia IIC T4 Ga livraison avec : certificat d'étalonnage Se connecte sur RNG pour compensation en pression	1	243	243,00	5

Total	EURO	4 020,00
Minimum Charge	EURO	0,00
* Packing & Handling charges	EURO	0,00
Freight Charge	EURO	
Sub-total	EURO	4 020,00
VAT 19,6%	EURO	787,92
Total	EURO	4 807,92

REMARKS:

* Lead time may be changed depending on the condition of the outstanding orders at our factory side.

TERMS and CONDITIONS:

Trade Terms: Ex work Belgique
Payment Terms: 30 days net
Minimum Order Amount: Euro 150 per order (Packing & Handling and Freight charges excluded).
Partial Shipment: Not allowed.
Validity: 60 days from quotation date.
Cancellation: Not allowed after your order is acknowledged.

(The Trade Terms are in accordance with Incoterms 2000.)