

AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France  
 TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29  
 Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B

A: Le-Tess SAS  
 194 av de la mairie  
 74970 Marignier

DATE: 10-avr-12

Att.: LETESSE Fabrice  
Tel.: Tel : +33 (0)688 806 399  
Fax: f.letesse@le-tess.com  
Email:  
Web:

Votre reference No. :  
 Notre offre No. : A2012RH042  
 Contact : Mr. Regis Houllier  
 Tel: +33 3 22 54 83 47  
 Fax: +33 3 22 54 83 29  
 Email: [regis.houllier@airlitec.com](mailto:regis.houllier@airlitec.com)  
 Web: [www.airlitec.com](http://www.airlitec.com)

| Item | Modèle              | Description  | Qté | Prix unit.<br>(EURO) | Total<br>(EURO) | Délais<br>(semaines) |
|------|---------------------|--|-----|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | SRZ 40 ST.H1.N.V    | Débitmètre hélicoïdal haute résolution<br>Gamme de mesure: 0,04 à 0,31 lpm<br>Fluide: résine<br>Viscosité: 5000mm2s<br>densité: 1,6Kg/dm3<br>Linéarité: 0,5% de la valeur lue<br>Répétabilité: 0,1%<br>Pulses: environ 33000<br>Pression: 24 Bars<br>Connexion: G3/4 (400 bars)<br>Materiau: Inox SS303<br>With transmitter:<br>2 sorties Push pull à 90°C phase<br>Alimentation: 8-30Vdc<br>Connexion: M12<br>Protection : IP67 | 1   | 3 543,00             | 3 543,00        | 5                    |
| 2    | 99-1436-824-05      | Connecteur 5plg. Typ713 Winkel [M12x1]<br>5 pins, angle droit  | 1   | 31,00                | 31,00           | 5                    |
| 3    | ZHM 01/1 54.D.V     | Débitmètre à engrenage<br>Gamme de mesure: 0,01 à 0,1 lpm<br>Fluide: Durcisseur<br>Viscosité: 200mm2s<br>densité: 1,05Kg/dm3<br>Linéarité: 0,5% de la valeur lue<br>Répétabilité: 0,1%<br>Pulses: environ 26500<br>with dual pickup: 53000<br>Pression: 24 Bars<br>Connexion: G1/4 (630 bars)<br>Materiau: Inox SS303  | 1   | 2 007,00             | 2 007,00        | 5                    |
| 4    | TD-11.0             | Amplificateur<br>Avec 2 pickups intégrés<br>Gamme de frequence: 3 à 3000Hz<br>Mode opératoire: 2 * simples fréquences ou double fréquence<br>Sortie : Push pull actif ou NPN/OC passif<br>Alimentation: 8-30Vdc<br>Protection: IP65  | 1   | 632,00               | 632,00          | 5                    |
| 5    | 423 2 99-5114-00-05 | Connecteur 5plg. Typ 423 (PG 7)<br>AMP socket 5-pin (PG 7)   | 1   | 21,00                | 21,00           | 5                    |

|                           |             |                 |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| Total                     | EURO        | 6 234,00        |
| Charge minimale           | EURO        | 0,00            |
| Extra charge et emballage | EURO        | 0,00            |
| Transport                 | EURO        |                 |
| Sous total                | EURO        | 6 234,00        |
| TVA19,6%                  | EURO        | 1 221,86        |
| <b>Total</b>              | <b>EURO</b> | <b>7 455,86</b> |

**REMARKS:**

\* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine

**Termes et Conditions de vente:**

- Conditions commerciales:** EX work Allemagne, Transport en sus
- Conditions de paiement:** 30 days net
- Charge minimale par commande:** Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
- Expedition partielle:** Non autorisée.
- Validité:** 60 jours à partir de la date de l'offre
- Annulation:** Non autorisée après acceptation de la commande

(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)

Regis Houllier  
 Directeur