

AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France

TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29

Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B

A: Fives Stein
 108-112 avenue de la Liberté
 94700 Maisons-Alfort
 France

Att.: Mongodin Eric
Tel.: Tel: +33 (0)1 45 18 65 84 Fax: +33 (0)1 43 68 04 48
Fax: Mobile: +33 (0)6 24 24 38 77
Email: eric.mongodin@fivesgroup.com
Web: www.fivesgroup.com

DATE: 11-juil-12

Votre reference No. :
Notre offre No. : A2012RH285
Contact : Mr. Regis Houllier
Tel.: +33 3 22 54 83 47
Fax: +33 3 22 54 83 29
Email: regis.houllier@airlitec.com
Web: www.airlitec.com

Item	Modèle	Description	Qté	Prix unit. (EURO)	Total (EURO)	Délais (semaines)
1	7ME5812-2CF14-0GC0/B06/Y01/Y99 (316396-A-0402-5-P-6001-26) ITEM 5SGX40	Débitmètre Tubux M30 Type B25 Flotteur Aluminium Connexion: 3/8" NPT Avec certificat de calibration Média: Azote Gamme: 80-800/h Pression: 3 barg Temp: 30°C Avec capteur inductif: NBB5-18GM60-A2-V1	21	359,00	7 539,00	5
2	7ME5812-2CF14-0GC0/B06/Y01/Y99 (316396-A-0402-5-P-6001-26X)	ditto	1	359,00	359,00	5
3	7ME5812-5FF14-0MH0/B06/Y01 (316396-A-0502-5-P-6001-50) ITEM: 5SGX 50	Débitmètre Tubux M30 Type E10000 Flotteur Aluminium guidé Connexion: Brides DN65 PN16 Avec certificat de calibration Média: N2H2 Gamme: 20-200 m3/h Pression: 0,4 barg Temp: 30°C	7	560,00	3 920,00	5
4	7ME5812-5FF14-0MG0/B06/Y01 (316396-A-0502-5-P-6001-51) ITEM: 5SGX 51	Débitmètre Tubux M30 Type E10000 Flotteur Aluminium guidé Connexion: Brides DN50 PN16 Avec certificat de calibration Média: N2H2 Gamme: 20-200 m3/h Pression: 0,4 barg Temp: 30°C	2	520,00	1 040,00	5
5	7ME5812-5DF14-0MFDH0/B06/Y01 (316396-A-0502-5-P-6001-52) ITEM: 5SGX 52&53	Débitmètre Tubux M30 Type E6500 Flotteur Aluminium guidé Connexion: Brides DN40 PN16 Avec certificat de calibration Média: N2H2 Gamme: 12-120 m3/h Pression: 0,4 barg Temp: 30°C	16	513,00	8 208,00	5
6	7ME5812-5DF14-0MFDH0/B06/Y01 (316396-A-0502-5-P-6001-52X)	ditto	1	513,00	513,00	5
7	RE250A-1TN30-B31-0AA-20AA00 (316396-A-0602-5-P-5001-3) CODE: 5SFX03	Débitmètre RE250 Version: tube 15 CF-S Tout Inox Connexion: 1" NPT Avec amortissement du flotteur Avec afficheur local Avec certificat de calibration Média: SO2 + N2 Gamme: 0,4 - 2,2 m3/h Pression: 0,5 barg Temp: 35°C	2	652,00	1 304,00	5
8	RE250A-1TN10-D31-0AA-20AA00 (316396-A-0602-5-P-5001-4) CODE: 5SGX04	ditto Connexion: 1/2" NPT Média: N2 Gamme: 0,7 - 5 m3/h Pression: 0,5 barg Temp: 35°C	1	652,00	652,00	5

9 RE250A-1TN10-B31-0AA-20AA00 dito 1 652,00 652,00 5
(316396-A-0602-5-P-5001-5) Connexion: 1/2" NPT
CODE: 5SGX05 Média: SO2
Gamme: 0,3 - 1,6 m3/h Pression: 0,5 barg Temp: 35°C

	Total	EURO	24 187,00
	Charge minimale	EURO	0,00
	Extra charge et emballage	EURO	0,00
	Transport	EURO	
	Sous total	EURO	24 187,00
	TVA19,6%	EURO	4 740,65
	Total	EURO	28 927,65

REMARQUES:

* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine

Termes et Conditions de vente:

Conditions commerciales: FCA Kerpen Allemagne

Conditions de paiement: 30% à la commande, 30% avant expédition, le reste à 30 jours net

Charge minimale par commande: Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).

Expédition partielle: Non autorisée.

Validité: 60 jours à partir de la date de l'offre

Annulation: Non autorisée après acceptation de la commande

(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)

Regis Houllier
Directeur