

AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
 TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
 Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B

A: Yokogawa France
 17, rue Paul Dautier - BP 267
 78147 Vélizy Villacoublay Cedex
 France

DATE: 25-févr-12

Att.: Frédéric GERBER
Tel.: Téléphone : 01 39 26 10 00 - Ligne directe : +33 4 73 55 20 12
Fax: Mobile : 06 85 54 17 88
Email: frederic.gerber@fr.yokogawa.com
Web:

Votre reference No. :
 Notre offre No. : A2013RH107
 Contact : Mr. Regis Houllier
 Tel: +33 3 22 54 83 47
 Fax: +33 3 22 54 83 29
 Email: regis.houllier@airlitec.com
 Web: www.airlitec.com

Item	Modèle	Description	Qté	Prix unit. (EURO)	Total (EURO)	Délais (semaines)
1	SDF-F-22-DN150-H-E-0-PN40-R-KE-2xVE-? TAG-No.: FE120201	Pitot Tube type SDF Montage : Bride DN32 Diamètre interne: 146 mm ep: 5 mm Longueur collier: H=0mm (100+0 mm) H Matière capteur : Hastelloy 2.4602; bride capteur en 1.4571 plaqué avec 2.4602 E Matière pièce de montage: Inox 1.4571 0 Sans butée PN40 Pression: PN40 R Tuyau de 12 mm de diamètre extérieur KE Vanne d'arrêt à boisseau sphérique PN40, 1.4401 (max. 200 ° C) Accessoires: 2 paires de raccords à vis pour raccords de tuyaux 12mm, Media : Gaz Chlore sec, 140,4Kpas abs, temp: 22°C DP: 2,95 mbar à 600Nm3/h	1	2 782,00	2 782,00	8-12
2	DSE2	Manifold PN100 avec equerre de montage Consistant en: 1 manifold PN420 avec 1/2" NPT connecteur pour montage direct TX 2 joints PTFE 1 equerre de montage en acier zingué pour montage sur conduite 2"	1	318,00	318,00	8-12
3	SDF-M-10-DN80-S-C-0-PN40-FP-DE3-0-H TAG-No.: FE-120202	Pitot Tube type SDF Manchon à souder avec raccord à bague coupante Conduite : DN80 S Matière capteur: Inox 1.4571 C Matière pièce de montage: Acier carbone PN40 Pression: PN40 FP Bride plate pour manifold 3 voies DE3 Vanne 3 voies 1.4401. max. 200°C, H Conduite Horizontale (à confirmer) Media : AIR 121,2Kpas abs, temp: 20°C DP: 10,63 mbar à 500Nm3/h	1	783,00	783,00	6-8
4	SDF-M-22-DN150-S-C-0-PN40-FP-DE3-0-H TAG-No.: FE-120301	ditto Conduite : DN80 Media : eau 601,3Kpas abs, temp: 30°C DP: 4 mbar à 4000Nm3/h	1	977,00	977,00	6-8
5	SDF-M-22-DN150-S-C-0-PN40-FP-DE3-0-H TAG-No.: FE-120302	ditto Media : eau 601,3Kpas abs, temp: 30°C DP: 25,02 mbar à 10000Nm3/h	1	977,00	977,00	6-8
6	SDF-M-22-DN200-S-C-0-PN40-FP-DE3-0-H TAG-No.: FE-120303	ditto Conduite : DN200 Media : eau 601,3Kpas abs, temp: 30°C DP: 11,8 mbar à 12000Nm3/h	1	1 035,00	1 035,00	6-8

Total	EURO	6 872,00
Charge minimale	EURO	0,00
Extra charge et emballage	EURO	0,00
Transport	EURO	
Sous total	EURO	6 872,00
TVA19,6%	EURO	1 346,91
Total	EURO	8 218,91

REMARKS:

* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine

Termes et Conditions de vente:

Conditions commerciales: Ex work Allemagne
Conditions de paiement: 30 days net
Charge minimale par commande: Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).
Expedition partielle: Non autorisée.
Validité: 60 jours à partir de la date de l'offre
Annulation: Non autorisée après acceptation de la commande

(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)

Regis Houllier
 Directeur