



KITZ
1 (2)
316

鑄出し表示

0
↑
↓
S
KITZ 600W0G

ハンドル表示

寸法表 単位: mm

呼び径	d	H	D1	L	d2	S1	L1
1/4	4.5	31	60	39	Rc 1/4	17	19
3/8	6.8	36	70	44	Rc 3/8	21	21
1/2	9.2	41	85	56.5	Rc 1/2	25	27.5
3/4	12.5	44	85	59	Rc 3/4	32	30
1	16	48	100	71	Rc 1	38	36
1. 1/4	20	54	100	78	Rc 1. 1/4	49	40
1. 1/2	24.5	65	125	83	Rc 1. 1/2	53	42.5
2	32	72	125	100	Rc 2	65	51

注 (1) プラスチックカバー付き。
(2) 呼び径を表わしています。

部番	部品名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS14A	
3	弁 棒	1	SUS316	
4	ボール	1	SUS316	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1	グラスファイバー入りPTFE	
9	ハンドル	1	SUS430 (1)	
10	ハンドル押さえナット	1	SUS304	
16	座 金	1	SUS304-CSP	
29	インサート	1	SUS316 又は SCS14A	
30	ボールシート	2	グラスファイバー入りPTFE	
43	スプリング	1	SUS304-CSP	
47	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	

検査 圧力	弁 箱		弁 座	
	水 圧	6.18 MPa (63 kgf/cm ²)	MPa (kgf/cm ²)
空 圧	MPa (kgf/cm ²)	0.59 MPa (6 kgf/cm ²)	

規格	面 間		キッツ 標 準
	管 接	続	JIS B0203
	肉 厚		キッツ 標 準

製 品 記 号 UTKM

ステンレス鋼 600型 ねじ込み形

ボール弁

レデュースボア型

年 月 日	2001. 4. 24	図 番	△
承 認	永 野	965-C60005 REV-02	△
検 図	中 崎		△
設 計	野 村		△
製 図	安 藤		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

KITZ