SPECIFICATION DE LA VANNE DE REGULATION

Repère N°	E-PICA-113A
Y-H N°	419-8138-6200

Poids net: Approx. 75 kg | Modèle N° VDC

Symbole: "XXX" signifie " Pas applicable"

		Dessin N°	Page
DESSINS	A. Dimensions hors tout	HVA-7202-A	62-1
	B. Dimensions de montage du positionneur de vanne	HVA-7604	C-1
	C. Dimensions de montage du volant à commande manuelle	XXX	
	D. Dimensions de la bride	HVA-7752	C-3
	E. Dimensions de montage d'interrupteur du point de démarrage	HVA-7607	C-5
	F. Vue en coupe du servo-moteur	HVA-8600-2	S-2
	G. Vue en coupe du corps	HVA-8202-1	S-16

			Quantité
CORPS, GRANITURE, SERVO-MOTEUR	1. Dimension de la vanne x dimension de l'orifice ou Cv	2 1/2B X 2 1/2B	
	2. Connexion terminale et norme du corps	ANSI 300 RF	
	3. Matériaux du corps	SCS 13	
	4. Matériaux de la garniture	SCS 14	
	5. Caractéristiques de débit	%V	
	6. Type de la calotte	COLONNE ALLONGÉE	
	7. Presse étoupe/garniture	TÉFLON/ V-543, V-595	1 Jeu
	8. Graisseur/graisse	XXX	
	9. Type du servo-moteur	VA D / VA 2R	
	10. Action de vanne	~~Ouvert~~ X / Fermé — Par manque d'air	
SIGNAL	11. Alimentation en air	1,4 kg/cm²	
	12. Gamme du ressort	0,4~1,2 kg/cm²	
	13. Signal d'entrée	4~12 mA D.C. ~~kg/cm²~~	

ACCESSOIRES	14. Positionneur de vanne	TYPE VPI	1	HCA-8827	C-6
	15. Régulateur de pression avec filtre	STD. Y-H	1	HYA-1049	C-10
	16. Vanne solenoïdale	ASCO. JB8320A108 (*2)	1	JEA-160-097	C-12
	17. Interrupteur de fin de course	2LX-5001 (*3)	1	HVA-7713	C-13
	18.				
	19. Volant à commande manuelle	XXX	0		
	20. Bouchon de purge	XXX	0		

NOTES

*1. Conduite d'air: tube de cuivre à revêtement vinyle.

*2. EXCITE: LA VANNE REGLE, AU REPOS: LA VANNE FERME

*3. FONCTIONNE SUR FERMETURE MAX. DE LA VANNE

*4.

*5.

Couleur: M-7.5BG 4/1.5

CONDITIONS DE SERVICE	a. Fluide	ETHANE (LIQ)
	b. Débit max./nor.	21,230 / kg/h
	c. Pression P_1/P_2	11,6 / kg/cm²
	d. Pression differ. nor./max.	0,9 / 15,6 kg/cm²
	e. Température/Poids spécifique	-27°C / 0,53
	f. CV sélectionné/CV calculé	68 / 35,9
	g. Viscosité/boue/Balayage	XXX/XXX/XXX

Révision	Date

Yamatake-Honeywell Co. Ltd.