SPECIFICATION DE LA VANNE DE REGULATION

Repère N°	E-FRC-106A~D
Y-H N°	419-8138-2400

Poids net: Approx. 48 kg | Modèle N° VDC

Symbole: "XXX" signifie " Pas applicable"

		Dessin N°	Page
DESSINS	A. Dimensions hors tout	HVA-7201-A	24-1
	B. Dimensions de montage du positionneur de vanne	XXX	
	C. Dimensions de montage du volant à commande manuelle	XXX	
	D. Dimensions de la bride	HVA-7752	C-3
	E. Dimensions de montage d'interrupteur du point de démarrage		
	F. Vue en coupe du servo-moteur	HVA-8600-1	S-1
	G. Vue en coupe du corps	HVA-8201-1	S-12

			Quantité		
CORPS, GRANITURE, SERVO-MOTEUR	1. Dimension de la vanne x dimension de l'orifice ou Cv	1 1/2B X 1 1/2B			
	2. Connexion terminale et norme du corps	ANSI 300 RF			
	3. Matériaux du corps	SCPH 2			
	4. Matériaux de la garniture	SCS 24			
	5. Caractéristiques de débit	%V			
	6. Type de la calotte	AILETTES RADIANTES			
	7. Presse étoupe/garniture	V-139/V-543, V-595	4 Jeu		
	8. Graisseur/graisse	AVEC/ G-23			
	9. Type du servo-moteur	VA 1 D / VA R			
	10. Action de vanne	Ouvert / Fermé — Par manque d'air			
SIGNAL	11. Alimentation en air	1,4 kg/cm²			
	12. Gamme du ressort	0,2~1,0 kg/cm²			
	13. Signal d'entrée	0,2~1,0 kg/cm²			
ACCESSOIRES	14. Positionneur de vanne	TYPE HTP	1	HCA-7325	C-6
	15. Régulateur de pression avec filtre	STD. Y-H	1	HYA-1049	C-10
	16. Vanne solenoïdale	(*2)			
	17. Interrupteur de fin de course	(*3)			
	18.				
	19. Volant à commande manuelle	XXX	0		
	20. Bouchon de purge	XXX	0		

NOTES

*1. Conduite d'air: tube de cuivre à revêtement vinyle.

*2.

*3.

*4.

*5.

Couleur: M-7.5BG 4/1.5

CONDITIONS DE SERVICE	a. Fluide	VAPEUR
	b. Débit max./nor.	/ 736 kg/h
	c. Pression P_1/P_2	5,8 / kg/cm²
	d. Pression differ. nor./max.	1,6 / 11,5 kg/cm²
	e. Température/Poids spécifique	242°C / MW=18
	f. CV sélectionné/CV calculé	24 / 13,5
	g. Viscosité/boue/Balayage	XXX/XXX/XXX

Révision	Date